

国家市场监督管理总局

保健食品产品技术要求

BJG20080270

尤维斯牌大豆磷脂软胶囊

〈拼音〉

【生产工艺】 生产环境：生产车间洁净级别达100000级生产用水：纯化水符合《中国药典》（2005版）产品包装：符合《国家药品包装容器（材料）标准》YBB00122002 1、原料检验：将检验后的原辅料经检测合格备用。 2、称量：按配方量称取原辅料。 3、溶胶：将明胶、甘油、纯化水放于溶胶罐中搅拌20分钟分散均匀后，升温至75℃，将胶完全溶解，抽真空浓缩后经70目滤袋过滤后备用。（浓缩条件：温度70℃，真空度700mmHg，时间为1小时） 4、配料：将大豆磷脂和大豆油在室温20-28℃，相对湿度60%以下，放入配料罐中搅拌均匀。 5、制丸：在室温21-24℃，相对湿度30-40%，胶液温度控制在50~60℃时，将配好的内容物和胶液通过软胶囊制造机（型号：RJWJ-11）制成软胶囊。在制丸过程中，每半小时抽查一次装量，每粒重1000mg。 6、定型：制成丸的软胶囊自动进入定型转笼定型4小时。 7、洗丸：将经定型后的胶囊出笼后用乙醇洗涤，去掉胶丸上的油污。 8、干燥：将洗涤后的胶丸放置于干燥室托盘中，室温控制在24-30℃，相对湿度40%以下，放置18小时。 9、拣丸：在室温20-28℃，相对湿度60%以下，将干燥的胶丸进行挑拣，拣出不合格的胶丸。合格的胶丸应保证大小均匀，无网印，有光泽。 10、抛光：将合格的胶丸倒入打光机中，每次数量不超过打光锅容量的2/3。开动机器，使胶丸在打光机内旋转滚动30分钟，取出，即得成品。 11、内包装：将得到的胶囊灌装至瓶中。 12、检验：对成品称量、记录并通知化验室取验。 13、外包装：成品检验合格后塑封、装箱。 14、成品入库。

【保健功能】 调节血脂

【适宜人群】 血脂偏高者

【不适宜人群】 少年儿童

【食用方法及食用量】 每日2次，每次2粒

【规格】 1200mg/粒

【贮藏】 避光、置阴凉干燥处

【保质期】 36个月

确认打印

显示Office编辑区

返回上一页修改